





Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa sufitowa.
Bryła fotometryczna	Światło jednostronne: symetryczne, ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa sufitowa o klasycznym wzornictwie. Do oświetlenia terenów prywatnych i stref publicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, satynowane. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory $\varnothing 4,5\text{mm}$, rozstaw 68x68mm.
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętlę max 3x1,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing 7...10,5\text{mm}$.
Typ źródła światła	Lampa Led Gu10 PAR16 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Waga oprawy netto	0,59kg
Wymiary pudełka [cm]	12x8,5x13,5

Dane techniczne

Lampa LED Gu10	LED PAR16
Moc źródła światła	max 4W
Strumień źródła światła	~ 250lm
Efektywność źródła światła	62,5lm/W

Możliwość zamówienia oprawy wraz z lampą LED Gu10 typu Philips Master LEDspot MV 250lm/4W/2700K/25D (ściemniała).

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

06790005	Klosz.
46102501	Lampa LED Gu10.

Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Advanced / Pro max 4W PAR16 Gu10 Philips Master LED max 4W PAR16 Gu10

Pliki do pobrania

Modele 3D i rysunki Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
795AL0010	ALUMINIUM	9006
795WH0010	BIAŁY	9003
795BL0010	CZARNY	9005
795GR0010	GRAFITOWY	7016